



ScratchFix PU Repair-Spray

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Spezieller Klarlack auf wässriger Basis zur partiellen Sanierung von Verkratzungen auf elastischen Bodenbelägen. Feine Kratzer, sowie Weißbruch auf dunklen Oberflächen, werden sehr gut verfüllt. Gute Haftungseigenschaften. Extramatte Optik. Vergilbungsbeständig. Einfache Handhabung.

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Werkseitig PU-/PUR-vergütete oder mit einem PU Siegel behandelte elastische Bodenbeläge.

3 ANWENDUNG

Der Bodenbelag muss vor der Anwendung sorgfältig gereinigt werden, so dass er anschließend frei von Verschmutzungen und fettfrei ist. Beschädigte Stellen mit dem grauen Schleifvlies vorsichtig anschleifen, damit evtl. vorhandene Überstände der Kratzer egalisiert werden. Feinen Schleifstaub mit einem leicht feuchten Tuch entfernen. Die Sprühdose vor Gebrauch ca. 20 Sekunden kräftig schütteln. An unauffälliger Stelle zur Probe aufsprühen, um die Farbton- bzw. Lackverträglichkeit zu prüfen. PU Repair-Spray auf die zu behandelnde Fläche in einer Entfernung von ca. 30-40 cm nebelartig aufsprühen. Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, sollten 2 bis 3 Aufträge appliziert werden. Zwischen den einzelnen Aufträgen den Lackfilm ca. 5-10 Minuten ablüften lassen. Bei partiellen Reparaturen sind optische Unterschiede zur Restfläche nicht auszuschließen (z.B. Glanzgradunterschiede). Dies lässt sich nur durch eine vollflächige Sanierung (z.B. mit PU Siegel) ausschließen.

4 TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad: extramatte = 6 – 8 GE (60°-Messung)

Haltbarkeit: mind. 12 Monate (im geschlossenen Originalgebinde)

Staubtrocken: nach ca. 15-20 Minuten (abhängig von den raumklimatischen Bedingungen)

Trittfest: nach ca. 6 Stunden

Nachträgliche Versiegelung: Überbeschichtbarkeit mit PU Siegel nach vorheriger Grundreinigung möglich.

F+ Hochentzündlich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht auf glühende Gegenstände oder gegen Flammen sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen.



ScratchFix PU Repair-Spray

5 QUALITÄTSPRÜFUNG

Das ScratchFix PU Repair Set (Stift + Spray) wurde freigegeben für die elastischen Bodenbeläge der Mitglieder des Fachverbands der Hersteller für elastische Bodenbeläge (FEB):

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Floorings Products GmbH

6 GEBINDEGRÖßEN

150 ml - Aerosoldose

Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik
Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.